

Jacke „Teddy“

Modell 321-14

Grösse 36–48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ZUSCHNITT OBERSTOFF

- 1 2× Vorderteil
- 1 2× Besatz
- 2 1× Rückenteil im Stoffbruch
- 3 1× Oberkragen im Stoffbruch
- 4 1× Unterkragen im Stoffbruch
- 5 2× Steg im Stoffbruch
- 6 2× Ärmel

Tipp: Wir empfehlen an allen Säumen 4 cm Nahtzugabe beim Oberstoff und 2 cm am Futter.

ZUSCHNITT FUTTER

Vorderteil bis zur Besatzlinie, beim Rückenteil an der rückwärtigen Mitte eine ca. 3–4 cm breite Bewegungsfalte einfügen, dazu das Schnittteil 1,5–2 cm entfernt vom Stoffbruch auflegen. Ausserdem die Ärmel zuschneiden.

ZUTATEN

- 1,3–1,4 m Microfleece, 155 cm breit
- Futter, 140 cm breit
- Gewebeeinlage G 785 (Vlieseline)
- 4 Metalldruckknöpfe, 23 mm

OPTIONALES BERNINA ZUBEHÖR

- [Obertransportfuss #50](#)

ANLEITUNG

1. Unterkragen, ein Stegteil und den Besatz mit Gewebeeinlage bebügeln. Beim sehr weichen Originalstoff haben wir auch alle Säume und die Halsausschnittkanten verstärkt. An Ärmel, Vorder- und Rückenteil alle Abnäher schliessen. Haare vorsichtig mit einer Nadel aus den Nähten ziehen. Schulter- und Seitennähte schliessen.
2. **Kragen:** Je ein Stegteil an den Ober- und Unterkragen nähen, Passzeichen Herz. Kragenaussenkanten von Passzeichen Kreuz bis Passzeichen Kreuz verstürzen. Kragen



made to create **BERNINA**

wenden, Haare rausziehen. Stegunterkanten aufeinanderstecken. Kragen so an den Halsausschnitt nähen, dass der Oberkragen später oben liegt.

3. **Futter:** Rückwärtige Bewegungsfalte oben, in der Taille und vom Saum her jeweils ca. 4 cm zunähen. Alle Abnäher und die Seitennähte schliessen. Vordere Besätze an das Futter nähen. Schulternähte schliessen.
4. Ärmelnähte am Oberstoff schliessen. Einen Futterärmel ganz und den anderen nur oben und unten etwa 8 cm weit schliessen. Armkugeln an Oberstoff und Futter einreihen und alle Ärmel einnähen.
5. Aussenkanten von Jacke und Besätzen rechts auf rechts zusammennähen, von Besatzunterkante über vordere Kante und Halsausschnitt bis zur anderen Seite Besatzunterkante. Zugaben stufig zurückschneiden und in den Rundungen einschneiden. **Tipp:** Um am Saum den Besatz mit dem Vorderteil zu verstürzen, wird die Ecke auf der Nählinie genäht und dann die Besatzunterkante etwas nach unten gezogen auf den Saum der Jacke genäht. Fortlaufend die Säume von Oberstoff und Futter verstürzen. Jacke durch die Öffnung im Futterärmel wenden.
6. Futterärmel links auf links in den Oberstoffärmel ziehen. Ärmelsäume von Oberstoff und Futter Naht auf Naht zusammenstecken, durch die Öffnung im Futterärmel nach innen durchziehen und rechts auf rechts zusammennähen. Jacken- und Ärmelsäume von Hand oder mit dem Blindstich an der Nähmaschine annähen. Druckknöpfe annähen.

