

Taufkleid - Schnittmuster #7139

Stoffempfehlungen: Seide, Satin, Atlas - für die untere Schicht, gipüre - für die obere Rock- und Ärmelschicht.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss; Schrägband (ungefähre Länge wird angegeben auf dem Schnittmuster des vorderen Rocks).

Nahtzugaben: alle nähte 1 cm; Nahtzugabe an Rocksäum, Ärmelsaum, Ausschnitt - 0 cm; Nahtzugaben am Armloch und an der Ärmelkugel - 0.7 cm.

Aufmerksamkeit! Falls Sie dieses Kleidungsstück für eine Puppe herstellen, beachten Sie bitte, dass die Arme der Puppe nicht knicken. Daher müssen Sie bei allen Kleidungsstücken ohne Verschluss in der Mitte von oben nach unten einen größeren Brustumfang eingeben.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Vorderteil - 1 Stück
2. Rückenteil - 2 Stück



- 3. Vorderrock – 1 Stück
- 4. Rückenrock – 2 Stück

Gipüre:

- 1. Ärmel – 2 Stück
- 2. Vorderrock – 1 Stück
- 3. Rückenrock – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Seitennähte nähen des oberen Rocks, nähte versäubern und nach hinten bügeln. Seitennähte nähen des unteren Rocks, nähte versäubern und nach hinten bügeln.
2. Den oberen Rock entlang der oberen Kante an den unteren Rock stecken von 0,5 cm vom Rand.
3. Die Seitenkanten und die Schulterkanten am Vorderteil und am Rückenteil versäubern. Nähen und Seiten- und Schulternähte auseinander bügeln.
4. Das Oberteil und den Rock des Kleides zusammenstecken rechts auf rechts, passend zu Seitennähte, und nähen. Die Naht versäubern und nach oben bügeln.
5. Mittelkante des Kleides versäubern, bis zur Markierung für den Reißverschluss nähen und auseinander bügeln, den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen in der Mittelkante des Kleides.
6. Falten Sie das Schrägband der Länge nach in zwei Hälften rechte Seite raus, bügeln und Nähen Sie es an der Halskante auf Vorder- und Rückteile.
7. Schrägband an die untere Ärmelkante nähen (Schrägband von rechts auf die Kante stecken und nähen, Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Faltlinie auf das Kleidungsstück steppen). Nähen und versäubern die Ärmelnaht. Einen Kräuselstich gemäß den Markierungen nähen. Den Stoff nach Belieben kräuseln, Raffungen gleichmäßig am Rand verteilen. Falten Sie das Schrägband der Länge nach in zwei Hälften rechte Seite raus und bügeln. Auf die Kräuselstichlinie stecken und absteppen von zwei Seiten. Schleifen mit den losen Enden binden.
8. Entlang der Ärmelkugel, von 0,5 cm vom Rand nähen sie einen Kräuselstich (von Markierung zu Markierung). Raffen Sie den Stoff, um die gewünschte Länge zu erreichen. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, Stoffraffungen gleichmäßig verteilen.
9. Unterkante des unteren Rocks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Schrägband an die untere Kante des oberen Rocks nähen (Schrägband von rechts auf die Kante stecken und nähen, Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Faltlinie auf das Kleidungsstück steppen).
10. Nähen Sie gemäß den Markierungen einen Kräuselstich auf den oberen Rock und Raffungen machen,

gleichmäßig am Rand verteilen. Falten Sie das Schrägband der Länge nach in zwei Hälften rechte Seite raus und bügeln. Schrägband auf die Kräuselnahrt stecken und absteppen von zwei Seiten. Schleifen mit den losen Enden binden.

Technische Zeichnung:

