

Kleid "Linda"

Modell 7116

Grösse 36 - 48



SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung "Originalgrösse" auf DIN A4-Papier ausdrucken (nicht "Anpassung an Seitengrösse" anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10 x 10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

ANLEITUNG

1. Die Besätze mit Vlieseline bebügeln und gut auskühlen lassen.
2. Im Vorderteil die Abnäher schliessen. Schulternähte schliessen.
3. Seitennähte bis zum oberen Schlitzzeichen des Tascheneingriffs schliessen, vernähen, Tascheneingriffslänge mit maximaler Stichlänge weiternähen, vernähen, Stichlänge zurückstellen und den Rest der Seitennaht schliessen. Je einen Taschenbeutel rechts auf rechts knapp ausserhalb der Nahtlinie auf die Nahtzugabe des Vorder- und Rückenteils nähen, Zugaben oben und unten dabei nicht annähen. Zugaben auseinanderbügeln. Taschenbeutel in das Vorderteil bügeln und schliessen. Tascheneingriff auftrennen. Tipps zum Nahttaschen nähen finden Sie in der [Inspiration 67](#).
4. Schulternähte der Besätze schliessen. Besatz an die Halsausschnittkante stürzen, Rundungen einschneiden und Besatz feststeppen.
5. Ärmelnähte schliessen. Armkugel einreihen und die Ärmel einnähen. Ärmel und Kleid säumen.

ZUTATEN

- 1,6–2,5 m Leinenstoff, 140 cm breit
- Vlieseline G 785 oder H 180
- BERNINA Nähmaschine

ZUSCHNITT

- 1 1 x Vorderteil im Stoffbruch
- 1 1 x vorderer Besatz im Stoffbruch
- 1 4 x Taschenbeutel
- 2 1 x Rückenteil im Stoffbruch
- 2 1 x rückwärtiger Besatz im Stoffbruch
- 3 2 x Ärmel



made to create **BERNINA**